



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

ЗАТВЕРДЖУЮ

ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА
СЛУЖБА УКРАЇНИ

(назва установи)

вул.Грушевського, 7, м.Київ, 01601

(місцезнаходження)

253-94-84, 559-29-88

Заступник головного державного
санітарного лікаря України



С.В. Протас

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 18.02 2016р.

№ 05.03.02-04/ 4615

"Цементна штукатурна суміш Plaster 41", "Клейова суміш Hot-Fix 132", "Клейова суміш Standart-Fix11", "Клейова суміш Super Strong", "Клейова суміш Gres-Fix", "Клейова суміш Term-Fix 33", "Клейова суміш Arm-Fix 333", "Стяжка цементна Floor 22", "Мурувальна суміш Iso-Fix22", "Грунтуюча емульсія Primer 626"

(об'єкта експертизи)

код за ДКПП: ДКПП 20.52; 23.64 ; 23.20.13

(код за ДКПП, код за УКТЗЕД артикул)

Будівництво

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

ТОВ "Тібіліт", Україна, 09100, Київська обл., Білоцерківський р-н, м. Біла Церква, вул. Глиняна 45-А, , тел.: (096) 9263646 ,e-mail:tm@tibilit.com , , код ЄДРПОУ: 40190039
країна походження об'єкта експертизи: Україна

(країна, виробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

ТОВ "Тібіліт", Україна, 09100, Київська обл., Білоцерківський р-н, м. Біла Церква, вул. Глиняна 45-А, , тел.: (096) 9263646 ,e-mail:tm@tibilit.com , , код ЄДРПОУ: 40190039

(заявник експертизи, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Вітчизняна продукція

(дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україну)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам: ГОСТ 12.1.005-88 «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны», НРБУ-97«Норми радіаційної безпеки України»; за результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки (контролю) наданого заявником зразка об'єкта експертизи, а саме Вміст в повітрі робочої зони шкідливих речовин не повинен перевищувати їх ГДК, мг/м³ не більше: гипс, цемент, вапно-6,0; пісок кварцевий-1,0; крейда, вапняк-10,0; пил полімерного (вінілацетат)-6,0; ефіри целюлози-10,0. Вміст в атмосферному повітрі шкідливих речовин не повинен перевищувати їх ГДК сер.доб., мг/м³ не більше: гипс, цемент, вапно-0,1; пісок кварцевий-0,05; крейда, вапняк-0,15; пил полімерного (вінілацетат)-0,15., формальдегід – 0,003; фенол – 0,003; епіхлоргідрин – 0,2; дифеніл пропан – 0,04. Сумарна питома ефективна активність ПРН Бк/кг, не більше -370, бета забруднення не повинні перевищувати 2-3 частини за хв/см²

(критерії безпеки / показники)

Необхідними умовами використання /застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

а) дотримання вимог, які встановлені даним висновком за результатами випробування наданого зразка;